



Caracteristici Principale

Tip produs sau componenta	Weatherproof enclosure
Tip carcasa	Versatile enclosure for power outlet

Complementare

Montare carcasa	Suprafata
Numărul de module de 18 mm pe rând	12
Numărul total de module de 18 mm	12
Număr de rânduri orizontale	1
Clasa de izolare electrica	Clasa II Izolatie dubla
Tip de capac frontal	Transparent
Puterea disipată în W	23 W
[In] curent nominal	63 A
Tip de sina	DIN
Number of pre-cutouts PG ISO	17
Descriere optiuni de blocare	Incuietoare cu cheie optionala
Material carcasa	Housing: self-extinguishing polymer
Greutate produs	2 kg
Adâncime	340 mm
Înălțime	335 mm
Adâncime	160 mm
Culoare	Usa : verde transparent Carcasa : gri deschis (RAL 7035)

Mediu

standarde	EN 50262 EN 62262 IEC 60439-3 SR EN 60529 IEC 60695-2-1 IEC 670
rezistență la foc	650 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
grad de protecție IP	IP65 conformitate cu SR EN 60529
grad de protecție IK	IK09 conformitate cu EN 50102
caracteristica de mediu	Rezistent UV class 3 conformitate cu ISO 4582 2010 Ultraviolet degradation test conformitate cu ISO 4892-2 2013
categorie de supratensiune	II
temperatura ambiantă pentru utilizare	-25...40 °C

Contractual warranty

Perioada	18 months
----------	-----------

